РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-62 (4)
гр. Плевен, 22.01.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“ и „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № РР-04-62/ 30.08.2024 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Писма от заявителя с вх. № РР-04-62 (1)/ 27.09.2024 г. и вх. № РР-04-62 (2)/ 03.10.2024 г., с които са предетавени документи и електронен носител за прилагане към подаденото заявлението.

3. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

4. Писма до заявителя с изх. № РР-04-62 (3)/ 09.10.2024 г. и изх. № РР-04-62 (5)/ 26.11.2024 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

5. Писма от заявителя с вх. № РР-04-62 (4)/ 21.11.2024 г. и вх. № РР-04-62 (6)/ 15.01.2025 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

6. Изпратено на 17.01.2025 г. до НАП ТД Велико Търново офис Видин, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

7. Получена на 20.01.2025 г. от НАП ТД Велико Търново офис Видин, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

8. Извършена на 20.01.2025 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е извършване на дейности за защита от вредното въздействие на водите, изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и нови съоръжения за регулиране на оттока – почистване на участък от дерето, коригиране с подпорни стени и кахони на част от дерето и изграждане на нов мост над коригираната част от дерето.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният участък за ползване от дере Гробицки дол в землището на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин, поречие Реки западно от Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BGIWO400R1009, име на водното тяло АРЧАР WORWB1009, код на типа R08, дължина на водното тяло: 58.111799 км, водосборна площ 365.324788 км^2 и географско описание - р. Арчар от извор до устие, вкл. притоци - Салашка и Градека река.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BGIWO400R1009 е добро, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро химично състояние са бромирани дифенилетери и живак.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BGIWO400R1009 са:

✓ към 2027 г. - *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетери и живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели"*;

за след 2027 г. - *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели бромирани дифенилетери и живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели"*.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за бъдване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – дере Гробицки дол, с цел защита от вредното въздействие на водите и изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и нови съоръжения за регулиране на оттока – почистване на участък от дерето, коригиране с подпорни стени и кахони на част от дерето и изграждане на нов мост над коригираната част от дерето, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

SOCOTEC ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0063
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за почистване на участък от дерето, коригиране с подпорни стени и кахони на част от дерето и изграждане на нов мост над коригираната част от дерето, са следните:

✓ Мярка с код HY_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

✓ Мярка с код HY_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код DP_11 – Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;

✓ Мярка с код DP_14 - Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места.

Мерките от ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за почистване на участък от дерето, коригиране с подпорни стени и кахони на част от дерето и изграждане на нов мост над коригираната част от дерето, са следните:

✓ Мярка с код BG1-M33-B14a – Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла;

✓ Мярка с код M33-B22d – Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности за защита от вредното въздействие на водите и изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и нови съоръжения за регулиране на оттока – почистване на участък от дерето, коригиране с подпорни стени и кахони на част от дерето и изграждане на нов мост над коригираната част от дерето, не попадат под забраните и ограниченията на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализирането им.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 25/ 26.03.2021 г.):

Цел на ползването:	За защита от вредното въздействие на водите, изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и нови съоръжения за регулиране на оттока – почистване на участък от дерето, коригиране с подпорни стени и кахони на част от дерето и изграждане на нов мост над коригираната част от дерето.
Поречие и воден обект:	Поречие – Реки западно от Огоста Воден обект - дере Гробищки дол, в което в участъка на ползване протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 15,200 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 9,000 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 4,500 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 10% – 2,700 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1WO400R1009, АРЧАР WORWB1009
Място на ползване:	Участък от дере Гробищки дол – засегнати поземлени имоти (ПИ) в землището на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин, с идентификатори

SOCOTEC ISO 9001 UKAS 0065
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

21097.47.268, 21097.47.272, 21097.47.274, 21097.97.528, 21097.97.828, 21097.97.910, 21097.501.82, 21097.501.88, 21097.501.118, 21097.501.836 и 21097.501.913.

1. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на началото на разрешения участък за ползване – точката на вливане на дере Гробищки дол в р. Арчар = начало на открита част от дерето:

N - 43° 44' 43,466", E - 22° 43' 56,717"

Надморска височина – 124,62

2. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на края на открита част от дере Гробищки дол = начало на съществуващ покрит участък от дерето:

N - 43° 44' 44,092", E - 22° 43' 55,665"

Надморска височина – 125,18

3. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на края на съществуващ покрит участък от дере Гробищки дол = начало на новопроектирана шахта с решетка:

N - 43° 44' 46,713", E - 22° 43' 51,265"

Надморска височина – 128,05

4. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на края на новопроектирана шахта с решетка = начало на новопроектирана закрита корекция от кахони на дере Гробищки дол:

N - 43° 44' 46,784", E - 22° 43' 51,149"

Надморска височина – 128,15

5. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на края на новопроектирана закрита корекция от кахони на дере Гробищки дол = начало на новопроектирана преходна (от закрита с кахони в открита с подпорни стени) част от корекцията на дерето:

N - 43° 44' 47,465", E - 22° 43' 50,013"

Надморска височина – 129,42

6. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на оста на новопроектиран мост на десен бряг:

N - 43° 44' 48,104", E - 22° 43' 48,187"

Надморска височина – 131,82

7. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на оста на новопроектиран мост на ляв бряг:

N - 43° 44' 48,177", E - 22° 43' 48,312"

Надморска височина – 131,82

SOCOTEC ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0063
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	8. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на края на новопроектирана преходна (от закрита с кахони в открита с подпорни стени) част от корекцията на дере Гробищки дол ≡ начало на новопроектирана открита корекция от подпорни стени на дерето: N - 43° 44' 47,505", E - 22° 43' 49,942" Надморска височина – 129,52 9. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на края на новопроектирана открита корекция от подпорни стени на дере Гробищки дол ≡ начало на новопроектирано коригиране със земен трапецовиден профил на коритото на дерето: N - 43° 44' 48,171", E - 22° 43' 47,531" Надморска височина – 132,28 10. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на края на новопроектирано коригиране със земен трапецовиден профил на коритото на дере Гробищки дол ≡ край на разрешения участък за ползване: N - 43° 44' 49,924", E - 22° 43' 35,380" Надморска височина – 142,98 Разрешена площ за извършване на дейностите за почистване и строителните дейности в дере Гробищки дол - 4 806 м^2. Разрешен участък за ползване: • Дължина 446,00 метра; • Цялата ширина на речното легло на дерето.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Димово с ЕКАТТЕ 21097, община Димово, област Видин
Параметри на разрешеното ползване:	*I. Подучастък от т. 1 до т. 2 (географските координати на двете точки са посочени по-горе в раздел „Място на ползване") от разрешения за ползване участък от дере Гробищки дол* – почистване на дерето от дървесна и храстовидна растителност, от строителни и битови отпадъци, и от наноси различни от динамичния възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици). *II. Подучастък от т. 2 до т. 3 (географските координати на двете точки са посочени по-горе в раздел „Място на ползване") от разрешения за ползване участък от дере Гробищки дол* –почистване на съществуващ покрит участък от речното легло на дерето от строителни и битови отпадъци, и от наноси различни от динамичния

възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици). НЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ ДЕЙНОСТИ В СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПОД ПЪТ Е 79 ВОДОСТОК В ДЕРЕ ГРОБИЩКИ ДОЛ И ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТО В ЗОНАТА НА СЕРВИТУТНИТЕ ГРАНИЦИ НА СЪЩИЯ ВОДОСТОК.

III. *Подучастък от т. 3 до т. 4 (географските координати на двете точки са посочени по-горе в раздел „Място на ползване") от разрешения за ползване участък от дере Гробищки дол* – изграждане на стоманобетонова шахта с решетка с външни размери 2,60 м/ 3,40 м/ 2,80 м, дебелина на стените 0,30 м; връхна стоманобетонова плоча с дебелина 0,15 м с кръгъл отвор с диаметър О 600 с чугунен капак; монтиране под наклон от 80° на вход на шахтата на стоманена решетки за предотвратяване навлизане през шахтата към съществуващия под път е 79 водосток на влачени наноси, дървета, клони и отпадъци.

IV. *Подучастък от т. 4 до т. 5 (географските координати на двете точки са посочени по-горе в раздел „Място на ползване") от разрешения за ползване участък от дере Гробищки дол* – изграждане на корекция на дерето от среднолек тип стоманобетонови кахони със светъл отвор 2,00 м/ 2,00 м, дебелина 0,23 м в горната и долна плочи и 0,20 м на страничните стени; кахоните се монтират върху подложен бетон с дебелина 0,10 м.

V. *Подучастък от т. 5 до т. 8 (географските координати на двете точки са посочени по-горе в раздел „Място на ползване") от разрешения за ползване участък от дере Гробищки дол* – изграждане на върху подложен бетон с дебелина 0,10 м на преходна (от закрита с кахони в открита с подпорни стени) корекция на дерето – стоманобетоново корито с дължина 2,00 м и със светла ширина при дъното от 2,00 м при края на последния кахон до 3,00 м в другия край, светла ширина в горната част от 2,00 м при края на последния кахон до 3,40 м в другия край, дебелина на дъното 0,50 м в двата края и с наклон от 13 % към средата на коритото, дебелина на стените 0,50 м при дъното и 0,30 м при билото със светла височина 2,00 м.

VI. *Подучастък от т. 8 до т. 9 (географските координати на двете точки са посочени по-горе в раздел „Място на ползване") от разрешения за ползване участък от дере Гробищки дол* – изграждане на върху подложен бетон с дебелина 0,10 м на открита корекция на дерето – стоманобетоново корито със светла ширина 3,00 м при дъното и 3,40 м в горната част, дебелина на дъното 0,50 м в двата края и с наклон от 13 % към средата на коритото, дебелина на стените 0,50 м при дъното и 0,30 м при билото със светла височина 2,00 м; барбакани О 110 през 1,00 м и с наклон от 5 % към коритото;

SOCOTEC ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0063
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	монтиране на метален парапет върху билото на стената на коритото от страна на ул. „Лиляна Димитрова". *VII. Изграждане на едноотворен мост (географските координати на оста на моста на ляв и десен бряг на дере Гробищки дол са посочени по-горе в раздел „Място на ползване") в подучастък от т. 5 до т. (географските координати на двете точки са посочени по-горе в раздел „Място на ползване") от разрешения за ползване участък от дере Гробищки дол* – изграждане върху билата на стените на стоманобетоновото корито на преходната (от закрита с кахони в открита с подпорни стени) корекция на стоманобетонова основна плоча с ширина 5,90 м (пътно платно 3,50 м и два тротоара отстрани по 1,20 м) и дебелина 0,35 м и две стоманобетонови преходни плочи с размери 3,00 м/ 3,00 м и дебелина 0,25 м.; монтиране на метални парапети в крайщата на двата тротоара. *VII. Подучастък от т. 9 до т. 10 (географските координати на двете точки са посочени по-горе в раздел „Място на ползване") от разрешения за ползване участък от дере Гробищки дол* – оформяне на открита корекция на дерето с трапецовиден земен профил с ширина на дъното 2,00 м, дълбочина 2,00 м и откоси 1:1,5. **Забележки**: 1. Всички подробни размери и детайли са съгласно части „Хидротехническа" и „Конструктивна" от работния проект. 2. Съгласно запис в приложената към подаденото заявление част „ПБЗ" от работния проект, ползването на водния обект ще се осъществява в сухо време, поради което не се предвижда изграждането на временни диги за отбиване на водното течение в дерето при оводняването му с цел извършване на строителните дейности.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (Извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Преди започване на строителните дейности и дейностите по почистване, в разрешеният за ползване участък от дере Гробищки дол, да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.

SOCOTEC ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0065
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности и дейностите по почистване в участъка от речното легло на дере Гробищки дол в землището на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин, и възстановяване на нормалното състояние на напречния профил на реката в границите на участъка.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън дере Гробищки дол.
	2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения, около и извън разрешения за ползване участък от дере Гробищки дол.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на дере Гробищки дол, или да се увеличи изравящата способност на водното течение извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на дере Гробищки дол, извън разрешения за ползване участък.
	2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на дере Гробищки дол.
	2.7. При извършване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на дере Гробищки дол, на строителни отпадъци, предмети и други материали.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за

SOCOTEC ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0063
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

условия на разрешената дейност:	организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на хидравличната непрекъсваемост на водите в дере Гробищки дол при оводняването му.
	5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на дере Гробищки дол извън разрешеният за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на дерето, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на дере Гробищки дол, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън границите на водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.5. Да се разработи аварием план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	5.6. За целия срок на действие на настоящото разрешително, да не се използва вода за технически нужди добивана от водоизточник без изладено по реда на Закона за водите разрешително за водовземане и/или добивана от мрежа на ВиК оператор без сключен договор с оператора.
	5.7. Дейностите по почистване в участъка от речното легло на дере Гробищки дол в землището на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин, да се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на дерето и до възстановяване на напречния профил на коригираните части от разрешения за ползване участък от дерето. След приключване на дейностите по почистване, да се изготвят и предетавят в Басейнова дирекция "Дунавски район" хидравлични изчисления за разрешения за ползване участък, участъка преди него, който е със същата дължина, и р. Арчар в мястото на вливане на дерето в реката, за целите на изпълнение на мярка М33-В14а от ПУРН 2022-2027 г. и проверка възстановено ли е естественото състояние на водния обект.
	5.8. При възникване на необходимост от изграждане на съоръжения за изместване на водното течение в дерето при оводняването му и съоръжения за осушаване на коритото на дере Гробищки дол (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записка, чертежи, географски координати и надморски

SOCOTEC ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0063
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписването на съоръжението в него.
	5.9. ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПОД ПЪТ Е 79 ВОДОСТОК В ДЕРЕ ГРОБИЩКИ ДОЛ И ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТО В ЗОНАТА НА СЕРВИТУТНИТЕ ГРАНИЦИ НА СЪЩИЯ ВОДОСТОК.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията и дейностите по почистване на речното легло на дерето, да се изготвят екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

SOCOTEC ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0063
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg